

品名	仕様	税込価格	本体価格
アナログ			
AQONDA 8in 8out	ギガビット・イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ イン プット/アウトプット=8モノ マイク/ライン イン/アウト■最大入力レベル= +22dBu■コネ クター=アナログ：インプット=XLR3PIN メスx8、アウトプット=XLR3PIN オスx8、イーサ ネット=イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、RJ45x1 (PCコントロール用) ■寸法= 325Dmm 2U ■電源=100~250VAC 50-60Hz■ES-GigaとES-100の切り替えSW■リン グトポロジード対応	¥630,000	¥600,000
AQONDA 16in 16out	ギガビット・イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ イン プット/アウトプット=16モノ マイク/ライン イン/アウト■最大入力レベル= +22dBu■コ ネクター=アナログ：インプット=XLR3PIN メスx16、アウトプット=XLR3PIN オスx8/D-sub 25メスx8ch (リアパネル)、イーサネット=イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、RJ45x1 (PCコントロール用) ■寸法=325Dmm 2U ■電源=100~250VAC 50-60Hz■ES-Giga とES-100の切り替えSW■リングトポロジード対応	¥903,000	¥860,000
アナログ			
ES8in	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ インプット=8モノ バランス ライン イン■インピーダンス=22.2kΩ、最大入力レベル= +22dBuか+10dBu (インターナルジャンパーにて切り替え) ■コネクター=アナログ：XLR3PIN メスx8か24ポ イントターミナルブロック (注文時に選択)、イーサネット=イーサコンx2 (RJ45コンパ チ)、GPIO：4オプショナルインプット・4リレーアウトプット (8ポイントターミナルブロ ック)、シリアルポート：RS232x1 (D-SUB 9 Pin) ■寸法=43.9Dmm 1U ■電源=100~ 240VAC 47/63Hz■消費電力=30w以下	¥246,750	¥235,000
アナログ			
ES8out	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ アウトプット=8 モノ バランス ライン アウト■インピーダンス=<100Ω■最大出力レベル= +22dBu (ソ フトウェア上で調整可能) ■コネクター=アナログ：XLR3PIN オスx8か24ポイントターミ ナルブロック (注文時に選択)、イーサネット=イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、GPIO：4 オプショナルインプット・4リレーアウトプット (8ポイントターミナルブロック)、シリアル ポート：RS232x1 (D-SUB 9 Pin) ■寸法=43.9Dmm 1U ■電源=100~240VAC 47/63Hz■ 消費電力=30w以下	¥246,750	¥235,000
アナログ			
ES8mic	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ インプット=8モノ バランス マイク/ライン イン&48Vファンタムパワー■インピーダンス=22.2kΩ■最大入 力レベル=ライン：+22dBu、マイク：+10dBu (ソフトウェア上で選択) ■コネクター=アナ ログ：XLR3PIN メスx8か24ポイントターミナルブロック (注文時に選択)、イーサネット =イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、GPIO：4オプショナルインプット・4リレーアウトブ ット (8ポイントターミナルブロック)、シリアルポート：RS232x1 (D-SUB 9 Pin) ■寸法= 43.9Dmm 1U ■電源=100~240VAC 47/63Hz■消費電力=30w以下	¥372,750	¥355,000
アナログ			
ES8mic CL	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ インプット=8モノ バランス マイク/ライン イン&48Vファンタムパワー■インピーダンス=22.2kΩ■最大 入力レベル=ライン：+22dBu、マイク：+10dBu (ソフトウェア上で選択) ■コネクター=ア ナログ：XLR3PIN メスx8か24ポイントターミナルブロック (注文時に選択)、イーサネット =イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、GPIO：4オプショナルインプット・4リレーアウトブ ット (8ポイントターミナルブロック)、シリアルポート：RS232x1 (D-SUB 9 Pin) ■寸法= 43.9mm 1U ■電源=100~240VAC 47/63Hz■消費電力=30w以下 ■ES8micにコン レッサー・リミッター機能を搭載したモデル	¥430,500	¥410,000
アナログ			
ES220	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ イン・アウトブ ット=2モノ バランス ライン イン・アウト■インピーダンス=22.2kΩ (インプット)・< 100Ω (アウトプット) ■最大入力レベル= +22dBu か +10dBu (インターナルジャンパーに て切替)、最大出力レベル= +22dBu (ソフトウェア上で調整可能) ■コネクター=アナ ログ：15ポイントD-Sub、イーサネット=イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、GPIO：4オ プショナルインプット・4リレーアウトプット (15ポイントD-Sub) ■寸法=146.5W x 210H x 42D mm ■電源=100~240VAC 47/63Hz	¥136,500	¥130,000
アナログ			
ES220L	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■アナログ モノ インがアウトブ ット=2モノ バランス ラインインがアウト■インピーダンス=22.2kΩ (インプット)・<100 Ω (アウトプット) ■最大入力レベル= +22dBu か +10dBu (インターナルジャンパーにて切 替)、最大出力レベル= +22dBu (ソフトウェア上で調整可能) ■コネクター=アナ ログ：15ポイントD-Sub、イーサネット=イーサコンx2 (RJ45コンパチ)、GPIO：4オ プショナルインプット・4リレーアウトプット (15ポイントD-Sub) ■寸法=146.5W x 210H x 42D mm ■電源=100~240VAC 47/63Hz■インプット専用がアウトプット専用にするかをジャンパー スイッチで切替	¥100,800	¥96,000

品名	仕様	税込価格	本体価格
AES/EBU ES881v2 	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■AES/EBU IN/OUT=4ステレオイン/4ステレオアウト■インピーダンス=110Ω■コネクター=XLR3PIN メスx4/オス x 4、イーサーサウンド：イーサーコンx2 (RJ45コンパチ)、RJ45 x 1 (PCコントロール用)、GPIO：4 オプトカルインプット・4リレーアウトプット (8ポイントターミナルブロック)、ワードクロックIN/OUT：BNC、シリアルポート：RS232 x 1 (D-SUB 9 Pin)■寸法・重量=43.9Dmm 1U 3.1kg■電源=100~240VAC 47/63Hz■消費電力=23w ■リングトポロジー対応	¥315,000	¥300,000
AES/EBU ES1241v2 	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■AES/EBU IN/OUT=2ステレオイン/6ステレオアウト■インピーダンス=110Ω■コネクター=XLR3PIN メスx2/オス x 6、イーサーサウンド：イーサーコンx2 (RJ45コンパチ)、RJ45 x 1 (PCコントロール用)、GPIO：4 オプトカルインプット・4リレーアウトプット (8ポイントターミナルブロック)、ワードクロックIN/OUT：BNC、シリアルポート：RS232 x 1 (D-SUB 9 Pin)■寸法・重量=43.9Dmm 1U 3.1kg■電源=100~240VAC 47/63Hz■消費電力=23w ■リングトポロジー対応	¥315,000	¥300,000
AES/EBU ES16161v2 	イーサネット・オーディオ・ネットワーク・ブリッジ、■AES/EBU IN/OUT=8ステレオイン/8ステレオアウト■インピーダンス=110Ω■コネクター=D-Sub 25Pin メス x 4、イーサーサウンド：イーサーコンx2 (RJ45コンパチ)、RJ45 x 1 (PCコントロール用)、GPIO：4オプトカルインプット・4リレーアウトプット (8ポイントターミナルブロック)、ワードクロックIN/OUT：BNC、シリアルポート：RS232 x 1 (D-SUB 9 Pin)■寸法・重量=43.9Dmm 1U 3.1kg■電源=100~240VAC 47/63Hz■消費電力=23w ■リングトポロジー対応	¥462,000	¥440,000
LX6464ES 	EtherSound PCI サウンドカード、64ch■バス= PCI マスターモード■コネクター= RJ45コンパチ x 2 (In/Out) ■サンプリング周波数=48kHzか44.1kHz (プライマリマスター時：48kHzのみ)	¥370,650	¥353,000
LX1616ES 	EtherSound PCI サウンドカード、16ch■バス= PCI マスターモード■コネクター= RJ45コンパチ x 2 (In/Out) ■サンプリング周波数=48kHzか44.1kHz (プライマリマスター時：48kHzのみ)	¥191,100	¥182,000
ES I/O Soundcraft Vi6 	Soundcraft Vi6 ,Vi4用EtherSound インターフェースカード、64ch ■コネクター= RJ45コンパチ x 3 (In/Out/PC) ■リダンダント：リングトポロジー対応■Local Box用・Stage Box用の2種類あり	¥441,000	¥420,000
ES I/O Studer D21M 	Studer OnAir , Vistaシリーズ用EtherSound インターフェースカード、64ch ■コネクター= RJ45コンパチ x 3 (In/Out/PC) ■リダンダント：リングトポロジー対応	¥441,000	¥420,000