



# SB15P

SELF-POWERED COMPACT SUBWOOFER



SB15Pはパワードエンクロージャー108Pと112P用のサブウーファーです。低域の再生周波数を40Hzまで広げられます。




SB15Pのコンパクトなバスレフ型エンクロージャーには、15インチの低域トランスデューサーが一つ搭載されています。最適なサイズ、周波数、チューニングレシオといった特徴を持つSB15Pは、パワードエンクロージャーと内蔵DSPコントロールの利点を併せ備えています。この15インチトランスデューサーの優れたパワーハンドリングとコーンのエクスカージョン許容力に、低い熱圧縮と歪みの軽減という2つの利点加わり、この上なく高いSPLレベルを実現しながらアンプとDSPモジュールが確実にドライバーを保護します。キャビネットのデザインとチューニングのアプローチが、非常に高い再生レベルであってもエンクロージャーを最適化し、固有の音楽性と明瞭度を保持します。

SB15Pにはスピーカーを管理するDSPと、1チャンネルのパワーアンプモジュールが入っています。デジタルフィルターは、ラウドスピーカーコンポーネントのシステムのクロスオーバーネットワークとサーマルプロテクションをつかさどります。

SB15Pの上面にはボールマウントソケットが付いているので、108Pや112Pと組み合わせてFOHやサイドフィルに用いることができます。SB15Pを固定設備にするときは、ETR15Pブラケットを使用すれば壁や天井に取り付けが可能です。

低周波数の下限 (-10dB)	40 Hz
最大音圧レベル <sup>1</sup>	131 dB
コンポーネント	LF: 1 x 15" 耐水性、4" コイル
電気的特性	入力: バランス、 最大レベル + 12 dBu (0 dB セッティング) DSP: 24 bit/48 kHz パワーアンプ出力: 1000 W, 8 Ω
フィジカルデータ	H x W x D: 440 x 520 x 520 mm 重量 : 32 kg コネクター: 2 x XLR in パラレル, 2 x Powercon® 100 V マテリアル: 18, 24 mm, 30 mmのバルト海産、パーチ合板 仕上げ: グレイブラウン RAL 8019® フロント: ポリエステル塗装を施したスチールグリル、音響透過性のあるAirnet製のグリルクロス リギング: ハンドルとボールマウントソケット、セーフティ・ボルト用ネジ穴 オプション: ETR15P ブラケット

<sup>1</sup> プリセットと適切なEQセッティングで、10dBのクレストファクターを持つピンクノイズを用いて計測した、自由空間上 1 mでの最大音圧レベル



**バステックオーディオ株式会社**

WWW.L-ACOUSTICS.COM

仕様規格・外観は、予告なく変更することがあります。

本社 〒130-0011 東京都墨田区石原 4-35-12 TEL 03-6661-3825 FAX 03-6661-3826

大阪営業所 〒531-0072 大阪市北区豊崎 3-4-14 -14 - 602 TEL 06-6359-7163 FAX 06-6359-7164

URL: <http://www.bestecaudio.com>

Email: [info@bestecaudio.com](mailto:info@bestecaudio.com)