



- 主な仕様**
- 入力 入力数 : 2
 - タイプ : 電子バランス (番ホット)
 - インピーダンス : バランス 20k / アンバランス 10k
 - 出力 出力数 : 2
 - タイプ : アンバランス (番ホット)
 - 最小ロードインピーダンス : 600
 - 最大出力レベル : + 22dBu
 - パフォーマンス 周波数特性 : 20Hz~ 20kHz
 - EQ IN : ± 0.5dB
 - EQ OUT : ± 0.5dB
 - 歪み : < 0.01% @1kHz/+4dBu
 - 等価入力ノイズ : < -90dBu (20Hz~ 20kHz アンウエイテッド)
 - チャンネルセレーション : > 75dB @1kHz
 - オーバーロード表示 : +19dBu
 - ゲイン : -∞ ~ +6dB
 - フィルター タイプ : MELT
 - 中心周波数 : 2 x 30
 - ISO : 25Hz~ 20kHz 1/3oct
 - 誤差 : ± 5%
 - 最大ブーストカット : ± 6/12dB
 - サブソニックフィルター : 18dB/oct -3dB @30Hz
 - コネクター 入力 : 3-PIN XLR
 - 出力 : 3-PIN XLR
 - 電源 : IEC
 - 電源電圧 : 100/110/120/220/240V AC50/60Hz
 - 消費電力 : 15VA
 - 本体重量 : 5.8kg



種別 グラフィックイコライザー

形式 DN360

縮尺 1 / 5

作成 0226

A

