


リアパネル



主な仕様	入力数	: 4
	タイプ	: アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot)
	インピーダンス	: 10k
	最大入力レベル	: +22dBu
出力	出力数	: 4
	タイプ	: アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot)
	最小ロードインピーダンス	: < 600
	インピーダンス	: < 60
	最大出力レベル	: +22dBu
サイドチェーン入力	入力数	: 4
	タイプ	: アナログ 電子バランス ジャック
	インピーダンス	: 20k
	最大入力レベル	: +22dBu
ソロ バス入力	入力数	: 1
	タイプ	: アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot)
	インピーダンス	: 20k
	最大入力レベル	: +22dBu
ソロ バス出力	出力数	: 1
	タイプ	: アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot)
	インピーダンス	: < 60
	最大出力レベル	: +22dBu
パフォーマンス	周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dBu
	ダイミックスレンジ	: > 116dB (22Hz ~ 22kHz)
	ノイズ	: < -94dBu @ユニティーゲイン
	歪 (THD+N)	: < 0.05% @ユニティーゲイン
ゲート	スレッシュホールド	: -50dB ~ +25dB
	レンジ	: -∞ ~ 0dB
	アタック	: 30μs ~ 10ms
	リリース	: 2ms ~ 2s
	ホールド	: 2ms ~ 2s
	アクセント	: 0dB ~ +12dB
コネクタ	オーディオ	: 3-pin XLR 1/4TRSコネクタ
	電源	: 3-PIN IEC
電気容量	電圧	: 100- 240V AC ± 10%
	消費電力	: < 25W
本体重量		: 4.6kg



種別 クリエイティブ コード ゲート

形式 DN530

縮尺 1 / 5

作成 20091207

A

