


リアパネル



主な仕様

- 入 力 数 : 8
 タ イ プ : 電子バランス (2 番ホット)
 インピーダンス : バランス 20k
 アンバランス 10k
- 出 力 数 : ダイレクト × 8
 マトリックス × 8
 P.F.L. × 1
 タ イ プ : 電子バランス (2 番ホット)
 最小負荷インピーダンス : 600
 ソースインピーダンス : < 60
 最大出力レベル : + 21dBm
- パフォーマンス 周波数特性 : +0.5dB (20Hz-20kHz)
 歪 み : 0.0%以下 (+20dBm/1kHz)
 システムノイズ : -92dB以下 (22Hz-22kHz, 1 IN / 1 OUT)
 -88dB以下 (22Hz-22kHz, 8 IN / 1 OUT)
 クロストーク : -100dBu (チャンネル-チャンネル間, @1kHz)
 -90dBu (グループ-グループ間, @1kHz)
- コネクター : 入出力 3-PIN XLR
 電源電圧 : 110/120/220/240V (AC50/60Hz)
 消費電力 : 45VA以下
 EIA 19インチラックサイズ : 4U
 本体重量 : 9kg



種別	XLシリーズ	
	ラインレベル マトリックスミキサー	
形式	XL 88	
縮尺	1 / 5	
作成	20030408	

A

