



入力  
 接続コネクタ: 2 x combo XLR, 2 x 1/4" TRS link jacks, 1/8" stereo TRS jack  
 インピーダンス: 1 M $\Omega$  (combo & link jacks balanced), 20 k $\Omega$  (combo XLR only), 500 k $\Omega$  (1/8" stereo TRS jack unbalanced)  
 最大入力レベル: 28 dBu combo XLR and TRS link jacks (PAD有効), 21 dBu 1/8" TRS jack (PAD有効)  
 アッテネータ: 20 dB pad

出力  
 接続コネクタ: 2 x 3-pin XLR  
 インピーダンス: 50  $\Omega$   
 最大出力レベル: 13 dBu with 10 k $\Omega$  load, 10 dBu with 600  $\Omega$  load  
 最小負荷: 600  $\Omega$

システム  
 ノイズ: -103 dBu, 22 Hz to 22 kHz unweighted, with input terminated by 10 k $\Omega$  resistor  
 周波数レスポンス: 20 Hz to 20 kHz,  $\pm 1$  dB, 10 k $\Omega$  load  
 ひずみ (THD + N): 通常 <0.005% @ 1 kHz, +10 dBu  
 クロストーク Crosstalk: <100 dB @ 1 kHz, inputs terminated

電源条件  
 電圧: +48 V phantom  
 電力消費量: <10 mA per channel

フィジカル  
 寸法: 118 x 63 x 142 mm  
 重量: 0.65 kg



種別 2チャンネル・アクティブ・DI・ボックス

形式 DN200-V2

縮尺 1 / 2

作成 20210423

C