



主な仕様

- 入 力 入 力 数 : 2
- タ イ プ : 電子バランス(2番ホット)
- インピーダンス : 20k Ω
- 出 力 出 力 数 : 2
- タ イ プ : 電子バランス(2番ホット)
- 最小ロードインピーダンス : 600 Ω
- 最大出力レベル : +22dBu
- パフォーマンス 周波数特性 : 20Hz~20kHz
- EQ IN : ± 0.5 dBu
- EQ OUT : ± 0.5 dBu
- 歪 み : <0.003% @1kHz/+4dBu
- ダイナミックレンジ : >114dB (20Hz~20kHz アンウエイテッド) ± 12 dBレンジ
- オーバーロード表示 : +20dBu
- ゲ イ ン : $-\infty \sim +6$ dB
- イコライゼーション : 30バンド
- 中心周波数 : 25Hz~20kHz, 1/3oct (BS EN ISO 266)
- 誤 差 : $\pm 5\%$
- 最大ブースト/カット : ± 6 dB/12dB
- ハイパスフィルター : 12dB/oct
- ローパスフィルター : 12dB/oct
- ノッチフィルター : アッテネーション >18dB, Q=32
- コネクター 入 出 力 : 3-PIN XLR 及び 3-PIN Phoenix
- 電 源 : IEC
- 電源電圧 : 100~240V AC50/60Hz
- 消費電力 : 60VA
- 本体重量 : 5.8kg

種別	グラフィックイコライザー
形式	DN370
縮尺	1 / 5
作成	0429
A	