



リアパネル

- 主な仕様**
- オーディオ入力 入力数: 4
タイプ: 電子バランス (番ホット)
インピーダンス: バランス 20k / アンバランス 10k
 - サイドチェーン入力 入力数: 4
タイプ: 電子バランス (チップホット)
インピーダンス: バランス 20k / アンバランス 10k
 - オーディオ出力 出力数: 4
タイプ: アンバランス (番ホット)
最小ロードインピーダンス: 600
最大レベル: +21dBu
 - パフォーマンス 周波数特性: 20Hz~20kHz (±0.5dB)
歪率: <0.03% @1kHz, +4dBu
ダイナミックレンジ: >115dBu (20Hz~20kHz アンウエイテッド)
チャンネルセパレーション: >90dB @1kHz
 - コンプレッサー スレッシュホールド: -30dB ~ +20dB
レシオ: 1:1 ~ 50:1
ニードル: 1dB (ハード) / 40dB (ソフト) 切換
エンベロープ: 自動又はマニュアル
アタック: 50μs ~ 20ms
リリース: 60ms ~ 2s
出力ゲイン: -10dB ~ +30dB
 - コネクター: オーディオ入出力 3-PIN XLR
サイドチェーン入力 1/4"フォンジャック
 - 電源電圧 / 消費電力: 100/110/120/220/240V
(AC50/60Hz) / <30VA
 - 本体重量: 5kg



種別	ダイナミック プロセッサー 4チャンネル コンプレッサー / リミッター
形式	DN504 P 1us
縮尺	1 / 5
作成	0324

A

