



リアパネル

- 主な仕様**
- オーディオ入力 入力数 : 4
タイプ : 電子バランス (番ホット)
インピーダンス : バランス 20k アンバランス 10k
 - キー入力 入力数 : 4
タイプ : 電子バランス (チップホット)
インピーダンス : バランス 20k アンバランス 10k
 - オーディオ出力 出力数 : 4
タイプ : アンバランス (番ホット)
最小ロードインピーダンス : 600
最大レベル : +21dBu
 - パフォーマンス 周波数特性 : 20Hz~ 20kHz (± 0.5dB)
歪率 : <0.03% @1kHz, +4dBu
等価入力ノイズ : -100dBu (ゲートクローズ)
<-94dBu (ゲートオープン)
(20Hz~ 20kHz アンウエイテッド)
アタックプログラム、セミオートマチック
: 50μs ~ 200μs "Perc"
500μs ~ 2ms "Norm"
ホールド/リリース : 40ms ~ 2s
スレッシュホールド : -40dBu ~ +20dBu
アッテネーション : >84dB (ゲートクローズ)
 - キーフィルター
ハイパスフィルター : 20Hz ~ 5kHz/12dB oct
ローパスフィルター : 80Hz ~ 20kHz/12dB oct
 - コネクタ : オーディオ入出力 3-PIN XLR
キー入力 1/4"フォンジャック
 - 電源電圧/消費電力 : 100/110/120/220/240V
(AC50/60Hz) / <30VA
 - 本体重量 : 5kg



種別 **ダイナミック プロセッサ**

4チャンネル オートゲート

形式 **DN514 Plus**

縮尺 **1 / 5**

作成 **0324**

A

