



主な仕様

入力	入力数 : 4 タイプ : アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot) インピーダンス : 10k 最大入力レベル : +22dBu
出力	出力数 : 4 タイプ : アナログ 電子バランス XLR (Pin 2 Hot) 最小ロードインピーダンス : < 600 インピーダンス : < 60 最大出力レベル : +22dBu
サイドチェーン入力	入力数 : 4 タイプ : アナログ 電子バランス ジャック インピーダンス : 20k 最大入力レベル : +22dBu
パフォーマンス	周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dBu ダイミックスレンジ : > 116dB (22Hz ~ 22kHz) ノイズ : < -94dBu @ユニティーゲイン 歪 (THD+N) : < 0.05% @ユニティーゲイン
コンプレッサ	スレッシュホールド : -50dB ~ +25dB レシオ : ∞ ~ 1 : 1 アタック : 0.1ms ~ 20ms リリース : 50ms ~ 2s プリゼンス : Flat (min.) ~ -3dB @5kHz(max.) ゲイン : 0dB ~ +18dB
コネクタ	オーディオ : 3-pin XLR 1/4TRSコネクタ 電源 : 3-PIN IEC
電気容量	電圧 : 100~ 240V AC ± 10% 消費電力 : < 25W
本体重量	: 4.6kg



種別 クリエイティブ コード コンプレッサ

形式 DN540

縮尺 1 / 5

作成 20091207

A

