



- 主な仕様**
- デジタル入力 入力数 : 1
タイプ : AES/EBU
インピーダンス : 110
サンプルレート : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
 - アナログ入力 入力数 : 2
タイプ : 電子バランス (2番ホット)
インピーダンス : バランス 20k
最大入力レベル : +21dBu
 - ワードクロック入力 タイプ : BNC
インピーダンス : 75
 - デジタル出力 出力数 : 1
タイプ : AES/EBU
インピーダンス : 110
サンプルレート : 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
 - アナログ出力 出力数 : 2
タイプ : 電子バランス (2番ホット)
最大出力レベル : +21dBu (2k 以上)
 - パフォーマンス 周波数特性 : 20Hz~ 20kHz ± 0.3dB
歪み (THD+N) : 0.01%以下 @+4dBu(20Hz~ 20kHz)
ダイミックスレンジ : 115dB
 - 機能 (チャンネルあたり) : 入力ゲイン ディレイ フィルター
ダイナミックEQ/パラメトリックEQ
グラフィックEQ
 - コネクター : オーディオ入出力 3-PIN XLR
イーサネット入出力 イーサコン
RS-232 8-PIN Mini-DIN
ワードクロック BNC
 - 電源電圧/消費電力 : 100~ 240V (AC50/60Hz)/60VA
本体重量 : 6kg



種別 デュアルデジタルイコライザー

形式 DN9340E

縮尺 1 / 5

作成 0629

A

