



DN9620 Dual Port AES50 Extender

DN9620は、1UハーフサイズのAES50伝送の拡張製品です。24ビット96チャンネル双方向する2つのCAT5/AES50ストリームを光ファイバーであれば500mまで、CAT5eケーブルであれば100mまで延長することが出来ます。また、僅か0.105mSのローレイテンシーという特徴を持っています。

DN9620は、96kHzまたは48kHzのサンプリングレートで動作し、3つのクロックオプションを提供します。

ユニットは、どのようなAC電源(100V-240V)にも対応でき、かつ最高の信頼を得るために、全てEtherCon/OpticalConに適応します。

DN9620は、建物または構内などの至る所でI/O、レコーディング、他のAES50ハードウェアの配置ができる可能性を広げるだけでなく、MIDASの光ファイバー・スネーク・システムまたはAES50プロトコルを使う他のデジタル・コンソールでの使用でも、I/Oユニット間で長距離、光ファイバー接続を可能にします。

AES50は、究極のローレイテンシー、強固なフィードフォワード・エラー接続、高度なクロックシステムを持つデジタルオーディオ・トランスポートです。AES50は、デジタル信号とコントロールデータをCAT5eに乗せるだけなので、シンプルで簡易的、低コストパフォーマンスを提供する利点があります。

DN9620は、19インチマウントブラケットと一緒に出荷されます。

Overview

- 光ファイバーまたはCAT5e/CAT6による2つのAES50を多重伝送が可能
- 24ビット96チャンネル双方向が可能(48kHzサンプリング)
- 光ファイバーで500mまで拡張可能
- CAT5e/CAT6ケーブルで100mまで拡張可能
- 0.105mSレイテンシー
- 96kHz/48kHzサンプリングレートに対応
- マルチ・クロックオプション
- オートレンジパワーサプライ
- ノイトリックEtherConとOpticalConコネクタを採用
- 1Uハーフ・ラックサイズ - ラックマウントブラケットを付属



ベストエックオーディオ株式会社

本社 〒130-0011 東京都墨田区石原4-35-12

Tel (03) 6661-3825 Fax (03) 6661-3826

大阪 〒531-0072 大阪市北区豊崎3-4-14 ショーレイビル602

Tel (06) 6359-7163 Fax (06) 6359-7164

Web : www.bestecaudio.com

Email : info@bestecaudio.com

仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。2013年5月現在