



リアパネル

主な仕様

入力	出力	入力数	タイプ	インピーダンス
ダイナミクス入力		8	電子バランス XLR (2 Hot)	10k
外部 Key 入力		8	電子バランス TRS (Tip Hot)	20k
ソロバス 入力		1	電子バランス XLR (2 Hot)	10k
ダイナミクス出力		8	電子バランス XLR (2 Hot)	
ソロバス 出力		1	電子バランス XLR (2 Hot)	
最小ロードインピーダンス : 600				
ソースインピーダンス : < 60				
最大レベル : +22dBu (into >2k)				
パフォーマンス 周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dB				
歪 (THD+N) : < 0.02% 1kHz, +4dBu				
ノイズ : < -95dBu @ ユニティーゲイン				
ダイナミックレンジ : > 117dB(20Hz ~ 20kHz)				
コンプレッサー スレッシュホールド : -50dB ~ +25dB (ハードニー)				
ゲイン : 0dB ~ +30dB				
アタック / リリース : 100µs ~ 20ms / 50ms ~ 2.5s				
レシオ : ∞ ~ 1 : 1				
ゲート スレッシュホールド : -50dB ~ +25dB				
アタック / リリース : 10µs ~ 10ms / 2ms ~ 2s				
ホールド : 2ms ~ 2s				
レンジ : ∞ ~ 0dB				
サイドチェーン・バンドパスフィルター				
周波数レンジ : 40Hz ~ 16kHz				
スロープ : 6dB per Octave (ワイド)				
コネクター オーディオ : 3-pin XLR 1/4TRSコネクター				
電 源 : 3-PIN IEC				
電気容量 電 圧 : 100- 240V AC ± 10%				
消費電力 : < 33W				
本体重量 : 4.4kg				



種別	Square ONE
	ダイナミクス
形式	Square ONE Dynamics
縮尺	1 / 5
作成	0610
	A

