



主な仕様

- 入 力 2 入力
- タイプ : 電子バランス XLR & TRS (2ht & Tip/ht)
- インピーダンス : 20k
- 出 力 2 出力
- タイプ : 電子バランス XLR & TRS (2ht & Tip/ht)
- 最小ロードインピーダンス : 600
- ソースインピーダンス : <60
- 最大レベル : + 22dBu (into > 2k)
- パフォーマンス周波数特性 : 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dBu
- EQ out : ± 0.5dBu
- EQ in(Flat) : ± 0.5dBu
- 歪 (THD+N) : < 0.005% 1kHz, +4dBu
- ノイズ : < -90dBu
- オーバーロード表示 : +19dBu
- ゲイン : -∞ ~ +6dB
- イコライザー特性 : 30バンド
- 中心周波数 : 25Hz ~ 20kHz 1/3オクターブ (BS EN ISO 266:1997)
- 誤 差 : ± 5%
- 最大ブーストカット : ± 12dB
- ハイパスフィルタ・スロップ : 12dB/octave
- ローパスフィルタ・スロップ : 12dB/octave
- コネクター オーディオ : 3-pin XLR 1/4TRSコネクター
- 電 源 : 3-pin IEC
- 電気容量 電 圧 : 100- 240V AC ± 10%
- 消費電力 : < 23W
- 重 量 : 4.4kg



種別	Square ONE グラフィックイコライザー
形式	Square ONE Graphic
縮尺	1 / 5
作成	0610
	A

