



主な仕様

入 力	入力数	: 8CH (マイク /ライン)
	系統 (リア / フロント)	
	タイプ	: アナログ, 電子バランス, メス XLR (2番ホット)
	最大入力レベル	: +21dBu
	入力インピーダンス	: 5k
出 力	リアパネル	
	出力数	: 8CH 2系統
	タイプ	: アナログ, 電子バランス, オス XLR (2番ホット)
	最大出力レベル	: +21dBu
	出力インピーダンス	: < 50
	フロントパネル	
	出力数	: 8CH
	タイプ	: アナログ, トランス・アイソレート・バランス メス XLR (2番ホット)
	最大出力レベル	: +21dBu
	出力インピーダンス	: < 75
	ヘッドホン	
	タイプ	: TRSジャック / 750mW/50
パフォーマンス	周波数特性	: 20Hz ~ 20kHz ± 0.5dB
	歪 (THD+N)	: < 0.02% 1kHz, 0dBu
	ノイズ	: < -100dBu @ユニティーゲイン
	ダイナミックレンジ	: > 122dB
ハイパスフィルター	周波数	: 30Hz / -3dB
	スロープ	: 12dB / Oct
コネクター	オーディオ	: 3-pin XLR 1/4TRSコネクター
	電 源	: 3-pin IEC
電 気 容 量	電 圧	: 100~ 240V AC ± 10%
	消費電力	: < 35W
本体重量		: 4.5kg



種別	Square ONE スプリッター
形式	Square ONE Splitter
縮尺	1 / 5
作成	0824

A

